

TL50 Lichtzuil

Robuust, duurzaam en esthetisch design

- Tot 5 kleuren per lichtzuil; keuze uit groene, gele, rode, blauwe of witte LED-kleuren
- Bijzonder duurzame, heldere LED-technologie met een levensduur van >100.000 uur (11 jaar)
- Eigen configuratie mogelijk door pre-geassembleerde lichtsegmenten (tijdsbesparend)
- Industriële robuuste IP65-behuizing, water- en oliedicht, voor directe montage op de machine
- Zeer schok- en vibratiebestendig, slagvast
- Sokkel met 30 mm schroefdraad voor directe montage op schakelkast en wandmontage in één enkel boorgat
- Beschikbaar met 2 m aansluitkabel, M12-connector of pigtail connector
- Modellen verkrijgbaar met akoestisch alarm; intensiteit instelbaar tot 95 dB op 1 m
- Uitgebreide keuze montage-toebehoren



BANNER[®]

more sensors, more solutions

Banner Engineering Europe
Park Lane, Culliganlaan 2F
1831 Diegem
Belgium
+32 2 456 07 80
www.bannereurope.com

EZ-LIGHT™ TL50 Lichtzuil

TL50 Lichtzuil



Akoestische versie beschikbaar met instelbare intensiteit tot 95 dB op 1 m



Tot 5 verschillende kleurencombinaties (rood, groen, geel, blauw en wit)

Heldere LED-kleuren, 360° zichtbaarheid op meer dan 100 m

IP65-behuizing

2 m aansluitkabel of M12-connector met 4, 5 of 8 pinnen, afhankelijk van het model

Andere EZ-LIGHTS



K50L en **K30L** bolvormige lampen (50 mm en 30 mm diameter) met schroefdraadsokkel voor een eenvoudige montage. Tot 5 kleuren voor K50L (met geluidssignaal als optie) en 3 kleuren voor K30L in hetzelfde apparaat. Zeer robuuste IP69K-behuizing in een design voor hygiënische toepassingen.



K80L is de perfecte oplossing voor wandmontage en kan tot 5 kleuren weergeven (met geluidssignaal als optie). Aansluiting met standaard M12-connector of met kabelwartel op een interne aansluitklemmenruimte.



K80 QUAD: Gesegmenteerde lampen die gelijktijdig één, twee, drie of vier kleuren weergeven.

Universele M12-connector

| Type (voorbeelden) | Aantal kleuren | Kleuren |
|--------------------|----------------|-------------------------------|
| TL50RQ | 1 | Rood |
| TL50GRQ | 2 | Groen, rood |
| TL50GYRQ | 3 | Groen, geel, rood |
| TL50BGRQ | 4 | Blauw, groen, geel, rood |
| TL50WBYRQ | 5 | Wit, blauw, groen, geel, rood |

Selecteer uw product

Behuizing TL50

Kleurpositie 1 2 3 4 5

Akoestisch signaal A

Aansluiting Q

R = Rood
Y = Geel
G = Groen
B = Blauw
W = Wit

A = continu geluidssignaal
Blank = geen geluidssignaal

Blank = 2 m kabel
Q = M12-connector
QP = M12 pigtail connector

Opgelet: de modellen met 5 kleuren kunnen niet worden uitgerust met een geluidssignaal

SENSOREN




VISIE



WIRELESS I/O



SIGNALISATIE



SAFETY



Banner is totaalaanbieder van detectieoplossingen

BANNER ENGINEERING EUROPE
WWW.BANNEREUROPE.COM

BANNER