


BI20U-CP40-AN6X2
电感式传感器 – 开关距离扩展




技术数据

型号	BI20U-CP40-AN6X2
货号	1627230
常用数据	
额定开关距离	20 mm
安装条件	齐平
安全工作距离	$\leq (0.81 \times S_n) \text{ mm}$
重复精度	$\leq 2 \text{ \% 满量程}$
温度漂移	$\leq \pm 10 \text{ \%}$
磁滞	3...15 %
电气数据	
工作电压 U_B	10...30 VDC
纹波电压 U_{ss}	$\leq 10 \text{ \% } U_{Bmax}$
额定直流工作电流 I_o	$\leq 200 \text{ mA}$
空载电流	$\leq 15 \text{ mA}$
漏电流	$\leq 0.1 \text{ mA}$
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是/循环
I_o 时的压降	$\leq 1.8 \text{ V}$
断线/反极性保护	是/是
输出性能	3线, 常开触点, NPN
直流磁场稳定性	300 mT
交流电磁场稳定性	300 mT _{ss}
防护等级	IP68
开关频率	0.25 kHz
机械数据	
设计	方型, CP40
尺寸	114 x 40 x 40 mm

特点

- 方型外壳，厚度40 mm
- 感应面可调9个方向
- 塑料, PBT-GF30-V0
- 高亮度 LED指示灯
- 在任何安装位置可显示工作电压及开关状态。
- 全金属检测衰减系数恒为1
- 防护等级IP68
- 抗磁场干扰
- 覆盖大
- 高开关频率
- 3线直流, 10...30 VDC
- 常开nnpn输出
- 接线盒

接线图



功能原理

电感式传感器采用无磨损和非接触的设计方式来检测金属物体。由于它特殊的多线圈的设计，使得uprox+传感器拥有相当多的优势。它们拥有最佳的开关距离、最高的灵活性和操作可靠性以及高效的标准化，尽显卓越不凡。

技术数据

外壳材料	塑料, PBT-GF30-V0, 黑
感应面材料	塑料, PA6-GF30-X, 黄
电气连接	端子室
夹紧能力	≤ 2.5 mm²
环境条件	
工作温度	-30...+85 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP68
MTTF	874 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
工作电压指示	2路LED指示灯, 绿
开关状态指示	2路LED指示灯, 黄色

安装说明

安装说明/描述

The diagram illustrates the installation dimensions for a device. It consists of two parts: a side view on the left and a top view on the right. The side view shows a device with two mounting holes, with dimensions W (width), D (distance between mounting holes), and S (height) indicated. The top view shows the device with dimensions B (height) and G (width) indicated.

距离D	80 mm
距离W	60 mm
距离S	40 mm
距离G	120 mm
B有效面积宽度	40 mm

附件

STRM M20X1.5 SCHWARZ	6965902
M20 × 1.5电缆防水接头	

JS025/037	69429
CK/CP40方型外壳的安装导轨；材质：VA 1.4301	

BSS-CP40	6901318
用于40 x 40 mm矩形外壳的安装夹具；材料：PP	