


NI10U-MT12-AP6X-H1141

电感式传感器 – 开关距离扩展





技术数据

型号	NI10U-MT12-AP6X-H1141
货号	1634810
常用数据	
额定开关距离	10 mm
安装条件	非齐平
安全工作距离	$\leq (0.81 \times S_n) \text{ mm}$
重复精度	$\leq 2 \text{ \% 满量程}$
温度漂移	$\leq \pm 10 \text{ \%}$
磁滞	3...15 %
电气数据	
工作电压U _B	10...30 VDC
纹波电压U _{ss}	$\leq 10 \text{ \% } U_{B\text{max}}$
额定直流工作电流I ₀	$\leq 200 \text{ mA}$
空载电流	$\leq 25 \text{ mA}$
漏电流	$\leq 0.1 \text{ mA}$
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是/循环
I ₀ 时的压降	$\leq 1.8 \text{ V}$
断线/反极性保护	是/是
输出性能	3线, 常开触点, PNP
直流磁场稳定性	300 mT
交流电磁场稳定性	300 mT _{ss}
防护等级	IP68
开关频率	1 kHz
机械数据	
设计	螺纹, M12 x 1
尺寸	52 mm

特点

- M12 x 1圆柱螺纹
- 铜镀PTFE涂层
- 全金属检测衰减系数恒为1
- 防护等级IP68
- 抗磁场干扰
- 最大开关距离
- 集成保护可防预衰减
- 很小的金属自由区
- 3线直流, 10...30 VDC
- 常开, pnp输出
- M12 x 1插件

接线图







功能原理

电感式传感器采用无磨损和非接触的设计方式来检测金属物体。由于它特殊的多线圈的设计, 使得uprox+传感器拥有相当多的优势。它们拥有最佳的开关距离、最高的灵活性和操作可靠性以及高效的标准化, 尽显卓越不凡。



技术数据

外壳材料	金属, CuZn, PTFE涂层
感应面材料	塑料, LCP, PTFE涂层
外壳螺母的最大拧紧扭矩	7 Nm
电气连接	接插件, M12 × 1
环境条件	
工作温度	-30...+85 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP68
MTTF	874 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯, 黄色

安装说明

安装说明/描述	
	距离D 48 mm
	距离W 3 x Sn
	距离T 45 mm
	距离S 1.5 x B
	距离G 6 x Sn
	距离N 2 x Sn
	B有效面积直径 Ø 12 mm
	所有非齐平圆柱螺纹型 uprox®+ 系列传感器允许达到螺纹管壳的上沿嵌入式安装。安装在此位置，传感器安全操作，检测距离会有20%的衰减。 安装在特定盘上需保证X = 50 mm 。


附件

BST-12B	6947212	QMT-12	6945106
用于圆柱螺纹传感器的带塞子的安装夹具；材料：PA6		快速安装支架单端封闭，外螺纹M16 × 1，材质：黄铜，带有PTFE涂层。注意：使用快速安装支架时，接近开关的开关距离可能更改。	
			

BSS-12

6901321

用于平滑圆柱型和圆柱螺纹传感器的
安装夹具；材料：PP



附件

尺寸图	型号	货号
-----	----	----

RKC4T-2/TXL1001	6630249
-----------------	---------

连接线缆，M12母头接插件（直式，3针），线缆长度2 m，护套材质芳纶纤维，黄色；适用温度峰值：200 °C

