



T186UE
超声波传感器 – 发射器



特点

- 盲区：0 cm
- 检测距离：60 cm

接线图



技术数据

型号	T186UE
货号	3038269
超声数据	
功能	对射式传感器
检测距离	300...600 mm
超声波频率	230 kHz
电气数据	
典型响应时间	< 1 ms
正常延迟	≤ 100 ms
机械数据	
设计	带螺纹的矩形, T18U
辐射方向	直角
外壳材料	塑料, PBT
声波转换器材料	塑料, PU环氧树脂
电气连接	线缆, 2 m, PVC
工作温度	-40...+70 °C
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE


功能原理

超声波传感器通过非接触无磨损的超声波检测大目标物体。物体的透明与否、是否为金属、非金属、液体、固体、或是粉状均不会影响它的工作，对环境适应力极强，类似喷雾、灰尘、或下雨均很难影响到它的工作。

附件


SMB18A3033200

不锈钢方型安装支架，适用具有18mm螺纹的传感器



SMB1815SFPBT3053279

PBT黑色安装支架，适用PICO-GUARD points



SMB18AFAM103012558

安装支架，材质VA 1.4401，适用M10 x 1.5螺纹，螺纹长度18mm

