


T30UUPA

超声波传感器 – 直反式传感器

具有模拟量输出



技术数据


型号	T30UUPA
货号	3055986
超声数据	
功能	接近开关
检测距离	150...1000 mm
超声波频率	228 kHz
重复性	≤ ± 0.375 mm
温度漂移	≤ 0.2 终值的%/K
电气数据	
工作电压U _B	15...24 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 100 mA
空载电流	≤ 50 mA
典型响应时间	< 48 ms
输出性能	常开触点, 模拟量输出
模拟量电压输出	0...10 V
开关频率	≤ 20 Hz
磁滞	≤ 2.5 mm
I _B 时的压降	≤ 1.5 V
短路保护	是/循环
反极性保护	是
断路保护	是
机械数据	
设计	管子, T30U
辐射方向	直角
尺寸	Ø 40 x 45 mm



特点

- 外型紧凑设计
- 2 m 电缆
- 工作电压 15...24 VDC
- PNP 晶体管输出和模拟量电压输出
- 通过示教按钮可以调节测量范围
- 盲区：15 cm
- 检测距离：100 cm

接线图




功能原理



超声波传感器通过非接触无磨损的超声波检测大目标物体。物体的透明与否、是否为金属、非金属、液体、固体、或是粉状均不会影响它的工作，对环境适应力极强，类似喷雾、灰尘、或下雨均很难影响到它的工作。

技术数据

外壳材料	塑料, PBT
声波转换器材料	塑料, PU环氧树脂
电气连接	线缆, 2 m, PVC
工作温度	-20...+70 °C
相对湿度	100 %
防护等级	IP67
工作电压指示	LED指示灯
开关状态指示	LED指示灯, 黄色
探测到物体	LED指示灯, 红
测试/认证	
MTTF	246 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE



附件

SMB30A	3032723	SMB30FAM10	3011185
	不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器 	安装支架，材质不锈钢，适用M10 x 1.5螺纹，螺纹长度30 mm 	
SMB30SC	3052521		
安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器 