


M18RGXPQ  
LED信号灯 – 塔灯




技术数据

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 型号                     | M18RGXPQ          |
| 货号                     | 3074043           |
| 信号和显示数据                |                   |
| 目的                     | LED 指示灯           |
| 功能                     | Spotlight         |
| 发光模式                   | 红<br>绿            |
| 可调光                    | 否                 |
| 颜色1特征                  | 红, 永久开启           |
| 颜色2特征                  | 绿                 |
| 电气数据                   |                   |
| 工作电压U <sub>0</sub>     | 10...30 VDC       |
| 额定直流工作电流I <sub>0</sub> | ≤ 25 mA           |
| 每种灯色最大电流消耗             | 25 mA             |
| 输入类型                   | PNP               |
| 典型响应时间                 | < 1 ms            |
| 机械数据                   |                   |
| 级联                     | 否                 |
| 设计                     | 螺纹, M18           |
| 尺寸                     | Ø 16.5 x 70.4 mm  |
| 外壳材料                   | 金属, 镍镀铬           |
| Window material        | 热塑, 直反式           |
| 电气连接                   | 接插件, M12 × 1, PVC |
| 线圈数量                   | 4                 |
| 工作温度                   | -40...+50 °C      |
| 防护等级                   | IP67              |

特点

- LED指示灯
- 单独控制
- 机械旋入式螺纹 M18x1
- 防护等级IP67
- 多色：红 (COL 1) / 绿 (COL 2)
- M12 x 1针座接插件
- 工作电压10...30 VDC

接线图



功能原理



多色/多功能显示  
坚固耐用的LED塔灯，便于安装单段装置  
便于 操作指导和监控系统状态的显示  
3种颜色显示  
紧凑型设计，无需控制器  
未装备  
接线图显示pnp管脚配置。

技术数据

| 测试/认证 |    |
|-------|----|
| 认证    | CE |

附件

|                           |         |                               |         |
|---------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| SMB18A                    | 3033200 | SMB1815SF                     | 3053279 |
| 不锈钢方型安装支架，适用具有18 mm螺纹的传感器 |         | PBT黑色安装支架，适用PICO-GUARD points |         |



附件

| 尺寸图 | 型号            | 货号      |                                               |
|-----|---------------|---------|-----------------------------------------------|
|     | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | 连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证 |
|     | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | 连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证 |