


K90LRPQ
LED信号灯 – 警示灯




技术数据

型号	K90LRPQ
货号	3092806
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	红
波长	625 nm
Luminous flux lumen	65 lm
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	红, 永久开启, 65 lm
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	475 mA
Input power	5.7 W
输入类型	PNP
典型响应时间	< 75 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K90L
尺寸	Ø 90 x 87 mm
外壳材料	塑料, PC
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67

特点

- 全方位 LED 显示
- 防护等级IP67
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- M12 x 1 接插件, 5针
- 单色：红(COL 1)
- 闪烁功能（1.6 Hz）可通过函数输入来选择
- 工作电压:12...30 VDC
- 单独控制
- 输入：PNP

接线图





功能原理

凭借其坚固的设计，LED 显示屏适用于防护等级为 IP67 的工业用途。LED 灯在输入信号期间亮起。
任何时间，只有一种颜色的灯会点亮。较高的色号覆盖较低的色号。如 COL 3 覆盖 COL 1 和 2。
如果函数输入连接到电源电压上，则该函数从稳态切换到闪烁。


技术数据

测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A	3032723	不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器	SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401
					
SMB30SC	3052521	安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器			
					

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	连接线缆，M12母头接插件，直式5针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，M12母头接插件，弯式5针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证