


BKV4140-0/13.5
可现场接线的接插件
7/8"母头，直式



技术数据


型号	BKV4140-0/13.5
货号	6914563
接插件A	母头接插件, 7/8"-16 UN, 直式
针脚数量	4
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, PA, 黑色
连接螺母/螺钉	不锈钢, 1.4404, 阳极电镀
Seal	塑料, NBR
Screw-in thread	PG13.5
线缆外径	10...12 mm
导线横截面/夹紧能力	0.14...1 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 50 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下
网络协议	PROFIBUS-PA FOUNDATION总线
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	9 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+90 °C

特点



- 适合PROFIBUS-PA和FOUNDATION现场总线应用
- 螺旋夹接线端子
- 不锈钢连接螺母
- 4针
- PG13.5螺纹
- 电缆引线10.0...12.0 mm

触点分配



标题接线图



技术数据

环境温度 (移动)

-40...+90 °C
