


BMS8141-0  
可现场接线的接插件  
公头接插件，M12 × 1，直式



技术数据

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 型号          | BMS8141-0                 |
| 货号          | 6933589                   |
| 接插件A        | 接插件, M12 × 1, 直式, A-coded |
| 针脚数量        | 4                         |
| 触点          | CuZn，电镀层                  |
| 触点夹紧        | 塑料, PA, 黑色                |
| 拧接把手        | 塑料, PA, 黑色                |
| 连接螺母/螺钉     | 镀锌膜, GD-Zn, 镀镍            |
| 线缆外径        | 2.5...3.5 mm              |
| 导线横截面/夹紧能力  | 0.25...0.75 mm²           |
| 连接方式        | 螺钉式端子连接                   |
| 机械寿命        | > 50 插接次数                 |
| 保护类型        | IP67, ( 拧在一起 )            |
| 电气性能@20°C   |                           |
| 额定工作电压      | 250 V                     |
| 电流          | 4 A                       |
| 绝缘阻抗        | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω       |
| 正向电阻        | ≤ 3 mΩ                    |
| 机械和化学性能     |                           |
| 环境温度 ( 固定 ) | -40...+85 °C              |
| 认证          | 通过cULus认证                 |

特点



- A型
- 金属连接螺母
- UL认证
- 接线端子
- 4芯

触点分配

