


EC-FSE4.5-L/16  
公头插座，带焊接触点，前置



技术数据


|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 型号                   | EC-FSE4.5-L/16           |
| 货号                   | 6934640                  |
| 接插件A                 | 公头, M12 × 1, 直式, A-coded |
| 针脚数量                 | 5                        |
| 触点                   | 铜, CuZn, 镀金              |
| 触点夹紧                 | 塑料, PA GF, 黑色            |
| Flange housing       | 不锈钢, 1.4404 (AISI 316L)  |
| 安装类型                 | 前面板安装                    |
| Screw-in thread seal | 塑料, NBR                  |
| Screw-in thread      | M16 × 1.5                |
| 连接方式                 | 焊接触点                     |
| 机械寿命                 | > 100 插接次数               |
| 污染程度                 | 3                        |
| 保护类型                 | IP67, ( 拧在一起 )           |
| 电气性能@20°C            |                          |
| 额定工作电压               | 60 V                     |
| 电流                   | 4 A                      |
| 绝缘阻抗                 | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω      |
| 正向电阻                 | ≤ 5 mΩ                   |
| 机械和化学性能              |                          |
| 环境温度 ( 固定 )          | -30...+90 °C             |
| 认证                   | CE                       |

特点



- M12 × 1 插塞
- 防护等级 IP67
- 不锈钢插座外壳
- 前面板安装
- 通过焊接触点连接

触点分配



前面板安装

