


FS3-0.5/13.5  
公头插座，带绞合线，前置



技术数据



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 型号                   | FS3-0.5/13.5             |
| 货号                   | 6935707                  |
| 接插件A                 | 公头, M12 × 1, 直式, A-coded |
| 针脚数量                 | 3                        |
| 触点                   | 铜, CuZn, 镀金              |
| 触点夹紧                 | 塑料, PA GF, 黑色            |
| Flange housing       | 铜, CuZn, 镀镍              |
| 安装类型                 | 前面板安装                    |
| Screw-in thread seal | 塑料, NBR                  |
| Screw-in thread      | PG13.5                   |
| 连接方式                 | 接线                       |
| 机械寿命                 | > 100 插接次数               |
| 污染程度                 | 3                        |
| 保护类型                 | IP67, ( 拧在一起 )           |
| 线缆长度                 | 0.5 m                    |
| 导线绝缘性                | PVC                      |
| 线芯横截面                | 3 x 0.34 mm²             |
| 线圈颜色                 | BN, BU, BK               |
| 电气性能@20°C            |                          |
| 额定工作电压               | 250 V                    |
| 电流                   | 4 A                      |
| 绝缘阻抗                 | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω      |
| 正向电阻                 | ≤ 5 mΩ                   |
| 机械和化学性能              |                          |
| 环境温度 ( 固定 )          | -30...+90 °C             |

特点



- M12 x 1 插塞
- 防护等级IP67
- 前面板安装
- 通过绞合线连接
- 3针
- 绞合线长度：0.5 m

触点分配



前面板安装

