


BMS8151-0/PG9/YE
可现场接线的接插件
公头接插件，M12 × 1，直式



技术数据

型号	BMS8151-0/PG9/YE
货号	6936232
接插件A	接插件, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	5
触点	CuZn，镀金
触点夹紧	塑料, PA6, UL 94, 黑色
拧接把手	塑料, PA6 GF, UL 94, 黄
连接螺母/螺钉	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
Screw-in thread seal	塑料, FPM/FKM
线缆外径	4...8 mm
导线横截面/夹紧能力	0.25...1.5 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67, (拧在一起)
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-30...+85 °C

特点

- A型
- 黄色外壳
- 金属连接螺母
- 线缆贯穿件：4.0...8.0 mm
- 接线柱可容面积：0.25...1.50 mm²
- 防护等级：IP67
- 符合RoHS规定
- 接线端子
- A编码
- 5针

触点分配

