


RM-28S6S-3C25B-H1181

Absolutní rotační snímač - víceotáčkový

Industrial Line



Vlastnosti

- synchronizační příruba, Ø 58 mm
- hřídel, Ø 6 x 10 mm
- optický měřicí princip
- materiál hřídele: nerez ocel
- stupeň krytí IP67 ze strany hřídele
- -40 ... +70°C
- max. 9000 ot./ min
- 10...30 VDC
- SSI, gray
- připojení 8pinovým konektorem M12
- rozlišení na otáčku 13 bitů
- rozlišení počtu otáček 12 bitů

Technické údaje

Typ	RM-28S6S-3C25B-H1181
Ident.č.	1545240
Měřicí princip	optický
Max. Rotational Speed	9000 rpm
Moment setrvačnosti rotoru	4 x10 ⁻⁶ kgm ²
Rozběhový krouticí moment	< 0.01 Nm
Okolní teplota	-40... +70 °C
Napájecí napětí	10...30 VDC
Proud naprázdno	≤ 50 mA
Výstupní proud	≤ 20 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přerušení vodiče / přepólování	ano
Komunikační protokol	SSI
Výstupní funkce	Gray kód
Výstup	absolutní
Rozlišení na otáčku	13 Bit
Rozlišení otáček	12 Bit
Úroveň signálu High	typ. 3.8 V
Úroveň signálu Low	typ. 1.3 V
Pouzdro	hřídel
Typ příruby	synchronní příruba
Průměr příruby	Ø 58 mm
Typ hřídele	hřídel
Průměr hřídele D (mm)	6
Délka hřídele X	10 mm

Schéma zapojení

1	GND
2	U _B +
3	C +
4	C -
5	D +
6	D -
7	SET
8	DIR
PH	shield/PE


Technické údaje

Materiál hřídele	ocel
Materiál pouzdra	zinková slitina
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
	8pinová
Axiální zatížení hřídele	40 N
Radiální zatížení hřídele	80 N
Odolnost v solné mlze (EN 60068-2-6)	100 m/s ² , 55...2000 Hz
Odolnost vůči otřesům (EN 60068-2-27)	2500 m/s ² , 6 ms
Protection class housing	IP67
Protection class shaft	IP67

Signál	Gnd	+U _s	C+	C-	D+	D-	SET	DIR	Stínění / PE
Obsazení pinů	1	2	3	4	5	6	7	8	PH


Příslušenství

RFA-21544631




Hliníkový kvádrový přírubový adaptér pro rotační senzory s dutou hřídelí a upínací přírubou, délka hrany 63,5 mm, tloušťka 3 mm

RFA-41544633




Europříruba - hliníkový přírubový adaptér pro rotační senzory s hřídelí, Ø 115 mm; průměr roztečné kružnice 100 mm; pro změnu příruby 58 mm na Europřírubu

RFA-61544635




Europříruba - hliníkový přírubový adaptér pro rotační senzory s hřídelí, Ø 58 mm; pro změnu příruby na synchronní přírubu

RFA-71544636




Hliníkový přírubový adaptér pro rotační senzory s hřídelí, Ø 65 mm; pro změnu na přírubu Ø 65 mm s roztečnou kružnicí 48 mm

RFA-81544637




Hliníkový přírubový adaptér pro rotační senzory s hřídelí, Ø 70 mm, tloušťka 4 mm; pro změnu na přírubu Ø 70 mm


RFA-91544638




Úhlová hliníková příruba pro rotační senzory s hřídelí s přírubou Ø 58 mm

RFA-11
1544640



Hliníkový přírubový adaptér pro rotační senzory s hřídelí, Ø 70 mm, tloušťka 10 mm; pro změnu na přírubu Ø 70 mm

RFA-12
1544641


Hliníkový kvádrový přírubový adaptér pro rotační senzory s dutou hřídelí a upínací přírubou, délka hrany 70 mm, tloušťka 10 mm

RFA-13
1544642


Hliníkový kvádrový přírubový adaptér pro rotační senzory s dutou hřídelí a upínací přírubou, délka hrany 80 mm, tloušťka 4 mm

RFA-1
1544630


Hliníkový kvádrový přírubový adaptér pro rotační senzory s dutou hřídelí a upínací přírubou, délka hrany 58 mm, tloušťka 4 mm