


BI5U-Q08-AP6X2-1XOR-RS4

Indukční senzor





Technické údaje

Typ	BI5U-Q08-AP6X2-1XOR-RS4
ID č.	1608921
Všeobecné údaje	
Jmenovitá spínací vzdálenost	5 mm
Montážní podmínky	vestavné
Zajištěná spínací vzdálenost	$\leq (0.81 \times S_n)$ mm
Opakovatelnost	$\leq 2\%$ z rozsahu
Teplotní drift	$\leq \pm 10\%$
	$\leq \pm 15\%$, $\leq -25\text{ °C}$ v $\geq +70\text{ °C}$
Hystereze	3...15 %
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	10...30 VDC
Zvlnění U_{ss}	$\leq 10\%$ U_{Bmax}
DC jmenovitý provozní proud I_e	≤ 200 mA
Proud naprázdno	≤ 15 mA
Zbytkový proud	≤ 0.1 mA
Zkušební izolační napětí	0.5 kV
Ochrana proti zkratu	ano/taktovaná
Pokles napětí při I_e	≤ 1.8 V
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ano/kompletní
Výstupní funkce	třídrát, spínací, PNP
Odolnost vůči stejnosměrnému poli	300 mT
Odolnost vůči střídavému poli	300 mT _{ss}
Třída ochrany	□
Frekvence spínání	0.25 kHz

Vlastnosti

- kvádrové pouzdro, výška 8 mm
- aktivní plocha nahoře
- kov, Zamak, niklováno
- faktor 1 pro všechny kovy
- stupeň krytí IP68
- odolnost vůči magnetickému poli
- rozšířený teplotní rozsah
- vysoká frekvence spínání
- 3drát DC, 10...30 VDC
- spínací PNP výstup
- krátký kabel s konektorem M12 x 1

Schéma zapojení



Funkční princip

Indukční senzory jsou určeny pro bezkontaktní detekci kovových předmětů bez opotřebení. Senzory uprox Factor 1 mají významné výhody díky jejich patentovanému vícecívkovému systému s feritovými jádry. Rozlišují všechny kovové materiály se stejnou spínací vzdáleností, jsou odolné vůči magnetickému poli a disponují velkou spínací vzdáleností.

Technické údaje

Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q08
Rozměry	32 x 20 x 8 mm
Materiál pouzdra	kov, Zamak, niklováno
Materiál aktivní plochy	plast, PP, žlutá
Materiál převlečné matice	kov, CuZn
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1
Kabel	Ø 4 mm, oranžová, LifXX, PVC, 1 m
Průřez vlákna	3 x 0.25 mm ²
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-30... +85 °C
Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	30 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP68
MTTF	874 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá

Montážní pokyny

Montážní pokyny / popis

The diagram illustrates the installation of the Q08 module. The side view shows two modules mounted on a base. Dimension B is the width of the active surface. Dimension D is the distance between the modules. Dimension W is the width of the module. Dimension S is the distance between the mounting holes. The top view shows the module with dimension G indicating the mounting hole diameter.

The diagram illustrates the installation of the Q08 module. The side view shows two modules mounted on a base. Dimension B is the width of the active surface. Dimension D is the distance between the modules. Dimension W is the width of the module. Dimension S is the distance between the mounting holes. The top view shows the module with dimension G indicating the mounting hole diameter.

Vzdálenost D	40 mm
--------------	-------

Vzdálenost W	15 mm
--------------	-------

Vzdálenost S	1 × B
--------------	-------

Vzdálenost G	30 mm
--------------	-------

Šířka aktivní plochy B	20 mm
------------------------	-------