


S18LGXXPT


Signální LED světla – poziční světlo



Vlastnosti

- LED viditelné ze všech stran
- lze nastavit
- závit M18 x 1
- stupeň krytí IP67 / IP69K
- odolnost vůči UV záření
- spotřeba proudu na jednu LED barvu: max 25 mA
- jedna barva: zelená (COL 1)
- šroubovací svorky
- napájecí napětí 10...30 VDC

Schéma zapojení



Funkční princip

Toto LED poziční světlo je vhodné, díky své robustní konstrukci s IP67 / IP69K, pro vnitřní i vnější použití. Plastové pouzdro je odolné vůči UV. Světelná plocha je viditelná pod úhlem 180° vůči montážní ploše. Jednoznačný šedý stav vypnuto umožňuje dobrou identifikaci i za slunečního svitu. Po dobu trvání PNP vstupů svítí jedna až tři barvy, v závislosti na způsobu připojení.

Technické údaje

Typ	S18LGXXPT
ID č.	3031602
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný, 4.1 lm
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	10...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_B	≤ 25 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	25 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 1 ms
Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	závitové pouzdro, S18L
Rozměry	Ø 23.5 x 34.6 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	svorkovnice
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67 IP69

Technické údaje

Testy / certifikáty

Certifikáty

CE, seznam UL