


T30UXIC

Ultrazvukový senzor – reflexní snímač s analogovým výstupem



Technické údaje


Typ	T30UXIC
ID č.	3080489
Ultrazvuková data	
Funkce	senzor přiblížení
Rozsah	300...3000 mm
Frekvence ultrazvuku	114 kHz
Opakovatelnost	≤ ± 1.5 mm
Teplotní drift	≤ 0.02 % z konc. hod. / K
Délka hrany jmenovitého ovládacího prvku	100 mm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	10...30 VDC
Zatěžovací odpor	≤ 1000 Ω
Reakční čas typicky	< 135 ms
Doba ustálení	≤ 500 ms
Výstupní funkce	analogový výstup
Proudový výstup	4...20 mA
Hystereze	≤ 4 mm
Ochrana proti zkratu	ano/taktovaná
Ochrana proti přepólování	kompletní
Ochrana proti přerušení vodiče	ano
Mechanické údaje	
Pouzdro	trubka, T30U
Směr vyzařování	přímá
Rozměry	Ø 40 x 45 mm
Materiál pouzdra	plast, PBT



Vlastnosti

- kompaktní provedení
- 4žilový kabel, 2 m
- analogový výstup 4...20 mA
- čas odezvy lze nastavit
- integrovaná teplotní kompenzace
- měřicí rozsah nastavitelný tlačítkem
- mrtvá zóna: 30 cm
- rozsah: 300 cm

Schéma zapojení




Funkční princip

Ultrazvukové senzory snímají pomocí zvukových vln bezkontaktně a bez opotřebení objekty různých tvarů. Přitom není důležité, zda je objekt průhledný nebo neprůhledný, kovový, plastový, pevný, kapalný nebo sypký. Také vlivy okolí - mlha, prach a déšť, funkci senzoru téměř neovlivňují.


Technické údaje

Materiál akustického měniče	plast, epoxidová pryskyřice a PU pěna
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Okolní teplota	-40... +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	95 %
Stupeň krytí	IP67
Indikace napájení	LED
Objekt detekován	LED, červená
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed




Příslušenství

SMB30A	3032723
Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	



SMB30FAM10	3011185
Montážní úchytka, nerez, pro závit 30 mm, závit M10 x 1,5	



SMB30SC	3052521
Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	

