


# LEDRB75X150PW2-XQ

## zpracování obrazu – zadní světlo

### Vlastnosti


- stupeň krytí: IP67
- barva: červená
- Napájení: 24 VDC
- konektor M12x1

### Schéma zapojení



### Funkční princip

Instaluje se přímo za objekt, proti senzoru. Světlo má vysoce difuzní čelní plochu a rovnoměrný jas s nižší intenzitou, než ostatní světla.



### Technické údaje

Typ	LEDRB75X150PW2-XQ
ID č.	3082475
<b>Signal and display data</b>	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	červená
Vlnová délka	620...630 nm
Životnost LED (L70)	50000 h
Vlastnosti barvy 1	červená
Speciální vlastnosti	Wash down
<b>Elektrické údaje</b>	
Napájecí napětí	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 550 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	550 mA
<b>Mechanické údaje</b>	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	180.1 x 105.1 x 25.5 mm
Materiál pouzdra	plast, termoplastický materiál
Window material	akrylát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP67
<b>Testy / certifikáty</b>	
Certifikáty	CE, cULus listed