


FCI-34D10A4P-ARX-H1140


hlídání průtoku – in-line senzor s integrovaným
vyhodnocovacím zařízením



Vlastnosti

- senzor pro kapalná média
- kalorimetrický princip měření
- nastavení pomocí potenciometru
- indikace pomocí řady LED
- rozsah 0,1...6 l/min
- senzor z nerez oceli A4 (1.4404)
- mechanické připojení: Tri-Clamp
- teplotní rozsah: -20 ... 80 °C
- DC 4drát, 21,6...26,4 VDC
- spínací kontakt, reléový výstup
- konektor M12x1

Schéma zapojení



Funkční princip

Snímače průtoku pracují na termodynamickém principu. Snímací element je ohříván a současně protékajícím médiem ochlazován. Odvedené množství tepla je úměrné rychlosti proudění. Hlídače průtoku společnosti TURCK spolehlivě a bez opotřebení hlídají proudění kapalných a plyných médií. Velmi nízká tlaková ztráta a rychlá reakce na změny průtoku jsou základními vlastnostmi těchto přístrojů.

Technické údaje

ID č.	6870628
Typ	FCI-34D10A4P-ARX-H1140
Provedení	In-line senzory
Pracovní rozsah průtoku	0,1...6 l/min
Doba ustálení	5...15 s
Doba sepnutí	0,5...1 s
Doba rozepnutí	0,5...1 s
Teplotní gradient	≤ 400 K/min
Teplota média	-20... +80 °C
Okolní teplota	0... +60 °C
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	21,6...26,4 VDC
Spotřeba proudu	≤ 50 mA
Výstupní funkce	reléový výstup, spínací
Jmenovitý proud	1 A
Ochrana proti zkratu	ne
Ochrana proti přepólování	ano
Spínané napětí AC	30 VAC
Spínané napětí DC	36 VDC
Stupeň krytí	IP67
Mechanické údaje	
Pouzdro	in-line senzor
Materiál pouzdra	plast, PBT
Materiál senzoru	nerez ocel, 1.4404 (AISI 316L)
Utahovací moment upevňovací matice	30 Nm
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1

Technické údaje

Odolnost vůči tlaku	20 bar
Procesní připojení	Tri-Clamp DN 10
Indikace stavu výstupu	sloupec LED, zelená / žlutá / červená
Indikace průtoku	sloupec LED
Indikace "požadovaná hodnota nedosažena"	LED červená
Indikace "požadovaná hodnota dosažena"	LED žlutá
Indikace "požadovaná hodnota překročena"	4× LED zelená
Testy / certifikáty	