


EC-FSFDE8-0.5/16

panelová zástrčka s vodiči, montáž zezadu



Technické údaje


Typ	EC-FSFDE8-0.5/16
ID č.	6934571
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů	8
Kontakty	mosaz,CuZn,zlacen
Držák kontaktů	plast, PA GF, černá
Tělo konektoru	nerez ocel, 1.4404 (AISI 316L)
Způsob montáže	zadní montáž
Těsnění závitu	plast, NBR
Závit	M16 × 1,5
Typ připojení	připojení lanky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Délka kabelu	0.5 m
Izolace žil	PVC
Průřez žily	8 x 0.25 mm²
Barva žil	WH, GN, YE, GY, BN, PK, BU, RD
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	30 V
Proudové zatížení	2 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-30... +90 °C
Certifikáty	CE

Vlastnosti



- přírubová zástrčka M12x1
- stupeň krytí IP67
- tělo konektoru nerez
- zadní montáž
- připojení lanky
- počet pinů: 8
- délka vodičů: 0,5 m

Zapojení kontaktů



1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

zadní montáž

