


EC-FSE4-0.5/16  
panelová zástrčka s vodiči, montáž zepředu



Technické údaje



|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Typ                              | EC-FSE4-0.5/16                       |
| ID č.                            | 6934614                              |
| Konektor A                       | zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A |
| Počet pinů                       | 4                                    |
| Kontakty                         | mosaz, CuZn, zlaceno                 |
| Držák kontaktů                   | plast, PA GF, černá                  |
| Tělo konektoru                   | nerez ocel, 1.4404 (AISI 316L)       |
| Způsob montáže                   | čelní montáž                         |
| Těsnění závitu                   | plast, NBR                           |
| Závit                            | M16 x 1,5                            |
| Typ připojení                    | připojení lanky                      |
| mechanická životnost             | > 100 cyklů                          |
| Stupeň znečištění                | 3                                    |
| Typ ochrany                      | IP67, (sešroubováno)                 |
| Délka kabelu                     | 0.5 m                                |
| Izolace žil                      | PVC                                  |
| Průřez žily                      | 4 x 0.34 mm²                         |
| Barva žil                        | BN, WH, BU, BK                       |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |                                      |
| Jmenovité napětí                 | 250 V                                |
| Proudové zatížení                | 4 A                                  |
| Izolační odpor                   | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                  |
| Vnitřní izolační odpor           | ≤ 5 mΩ                               |
| Mechanické a chemické vlastnosti |                                      |
| Okolní teplota (pevná)           | -30... +90 °C                        |
| Certifikáty                      | CE                                   |

Vlastnosti



- přírubová zástrčka M12x1
- stupeň krytí IP67
- tělo konektoru nerez
- čelní montáž
- připojení lanky
- počet pinů: 4
- délka vodičů: 0,5 m

Zapojení kontaktů



čelní montáž

