


VBB8141-0

samostatný konektor

Zásuvka M12 × 1 přímá



Technické údaje

Typ	VBB8141-0
ID č.	6934720
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů	4
Kontakty	CuZn, povlak optalloy
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	plast, PA, černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...0.75 mm ²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 50 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 8 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-25... +85 °C
Certifikáty	cULus

Vlastnosti



- duo konektor
- kovová převlečná matice
- stupeň krytí IP67
- šroubovací svorky
- kódování A
- 4pinový
- průměr kabelu: 2 kabely Ø 2,1...3,0 mm nebo Ø 4...5 mm

Zapojení kontaktů

