

BK14-0  
samostatný konektor  
Zásuvka M16 x 0,75 přímá



Technické údaje

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Typ                              | BK14-0                            |
| ID č.                            | 6934765                           |
| Konektor A                       | zásuvka, M16x0,75, přímý          |
| Počet pinů                       | 14                                |
| Kontakty                         | bronz,CuSn,zlacenó                |
| Držák kontaktů                   | plast, PBT UL94-V0, černá         |
| Tělo zásuvky                     | plast, PA, černá                  |
| Převlečná matice / šroub         | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
| Závit                            | PG9                               |
| Vnější průměr kabelu             | 6...8 mm                          |
| Průřez žíly/velikost svorek      | 0.14...0.25 mm²                   |
| Typ připojení                    | šroubovací svorky                 |
| mechanická životnost             | > 500 cyklů                       |
| Stupeň znečištění                | 1                                 |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |                                   |
| Jmenovité napětí                 | 60 V                              |
| Proudové zatížení                | 3 A                               |
| Izolační odpor                   | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω               |
| Vnitřní izolační odpor           | ≤ 3 mΩ                            |
| Mechanické a chemické vlastnosti |                                   |
| Okolní teplota (pevná)           | -40... +95 °C                     |

Vlastnosti



- pájecí kontakty
- 14pinový
- závit Pg9
- průměr kabelu 6.0...8.0 mm

Zapojení kontaktů

