


# EC-FKFD4-1/16

## panelová zásuvka s vodiči, montáž zezadu





### Vlastnosti



- přírubová zásuvka M12x1
- stupeň krytí IP67
- zadní montáž
- připojení lanky
- počet pinů: 4
- délka vodičů: 1 m


### Zapojení kontaktů



### Technické údaje

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Typ                              | EC-FKFD4-1/16                       |
| ID č.                            | 6935760                             |
| Konektor A                       | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A |
| Počet pinů                       | 4                                   |
| Kontakty                         | mosaz,CuZn,zlaceno                  |
| Držák kontaktů                   | plast, TPU, černá                   |
| Těsnění                          | plast, FPM/FKM                      |
| Tělo konektoru                   | mosaz, CuZn, niklováno              |
| Způsob montáže                   | zadní montáž                        |
| Těsnění závitů                   | plast, NBR                          |
| Závit                            | M16 × 1,5                           |
| Typ připojení                    | připojení lanky                     |
| mechanická životnost             | > 100 cyklů                         |
| Stupeň znečištění                | 3                                   |
| Typ ochrany                      | IP67, (sešroubováno)                |
| Délka kabelu                     | 1 m                                 |
| Izolace žil                      | PVC                                 |
| Průřez žily                      | 4 x 0.34 mm²                        |
| Barva žil                        | BN, WH, BU, BK                      |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |                                     |
| Jmenovité napětí                 | 250 V                               |
| Proudové zatížení                | 4 A                                 |
| Izolační odpor                   | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                 |
| Vnitřní izolační odpor           | ≤ 5 mΩ                              |
| Mechanické a chemické vlastnosti |                                     |
| Okolní teplota (pevná)           | -30... +90 °C                       |

### zadní montáž



## Technické údaje

Certifikáty

CE

---