


BM8151-0/PG9/YE

samostatný konektor


Zásuvka M12 × 1 přímá



Vlastnosti

- kódování A
- žluté pouzdro
- kovová převlečná matice
- průměr kabelu 4,0...8,0 mm
- svorky 0,25 ... 1,50 mm²
- stupeň krytí IP67
- v souladu s RoHS
- šroubovací svorky
- kódování A
- počet žil: 5

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Typ	BM8151-0/PG9/YE
ID č.	6936233
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů	5
Kontakty	CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA6, UL 94, černá
Tělo zásuvky	plast, PA6 GF, UL 94, žlutá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
Těsnění závitu	plast, FPM/FKM
Vnější průměr kabelu	4...8 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.25...1.5 mm ²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-30... +85 °C