


# PS003V-501-LI2UPN8X-H1141


Drucksensor (verdrehbar) – mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn  
Ausgang 2 als Schaltausgang umprogrammierbar



## Merkmale

- Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses
- Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich
- Programmschutz durch versenkten Taster und Lock-Funktion
- Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc)
- Druckspitzenspeicher
- Druckbereich -1... 2,5 bar rel.

## Anschlussbild



## Technische Daten

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Typ                            | PS003V-501-LI2UPN8X-H1141        |
| Ident-No.                      | 6832804                          |
| Medientemperatur               | -40...+85 °C                     |
| <b>Druckbereich</b>            |                                  |
| Druckart                       | Relativdruck                     |
| Druckbereich                   | -1...2.5 bar                     |
|                                | -14.5...36.26 psi                |
|                                | -0.1...0.25 MPa                  |
| zulässiger Überdruck           | ≤ 12 bar                         |
| Berstdruck                     | ≥ 12 bar                         |
| Ansprechzeit                   | < 3 ms                           |
| <b>Versorgung</b>              |                                  |
| Betriebsspannung               | 18...30 VDC                      |
| Stromaufnahme                  | ≤ 50 mA                          |
| Schutzmaßnahme                 | SELV, PELV nach EN 50178         |
| Kurzschluss-/ Verpolungsschutz | ja / ja                          |
| Schutzklasse                   | III                              |
| <b>Ausgänge</b>                |                                  |
| Ausgang 1                      | Schaltausgang oder IO-Link Modus |
| Ausgang 2                      | Analog- oder Schaltausgang       |
| <b>Schaltausgang</b>           |                                  |
| Kommunikationsprotokoll        | IO-Link                          |
| Ausgangsfunktion               | Schließer/Öffner, PNP/NPN        |
| Genauigkeit                    | ± 0.5 % FS BSL                   |

## Funktionsprinzip

Die Drucksensoren der PS-Serie arbeiten mit keramischen Messzellen. Durch die Druckeinwirkung auf das Keramikträgermaterial wird ein druckproportionales Signal erzeugt und elektronisch weiterverarbeitet. Das verarbeitete Signal steht je nach Sensorvariante als Schalt- oder Analogausgang zur Verfügung. Höchste Flexibilität, durch einen starren oder verdrehbaren Sensorkörper, einer Vielzahl von Gewindearten, frontbündige oder totraumfreie Druckmembranen und einer Genauigkeit von 0,5% vom Endwert, garantieren eine sichere Prozessanbindung

## Technische Daten

|                                              |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemessungsbetriebsstrom                      | 0.2 A                                                                                                                                                     |
| Schaltfrequenz                               | ≤ 180 Hz                                                                                                                                                  |
| Schaltpunktabstand                           | ≥ 0.5 %                                                                                                                                                   |
| Schaltpunkt(e)                               | (min + 0,005 x Spanne)...100 % v. E.                                                                                                                      |
| Rückschaltpunkt(e)                           | min bis (SP - 0,005 x Spanne)                                                                                                                             |
| Schaltzyklen                                 | ≥ 100 Mio.                                                                                                                                                |
| <b>Analogausgang</b>                         |                                                                                                                                                           |
| Stromausgang                                 | 4...20 mA                                                                                                                                                 |
| Spannungsausgang                             | 0...10 V                                                                                                                                                  |
| Bürde                                        | ≤ 0.5 kΩ                                                                                                                                                  |
| Genauigkeit LHR                              | ± 0.5 % FS BSL                                                                                                                                            |
| <b>IO-Link</b>                               |                                                                                                                                                           |
| IO-Link Spezifikation                        | V 1.0                                                                                                                                                     |
| Übertragungsphysik                           | entspricht der 3-Leiter Physik (PHY2)                                                                                                                     |
| Frametyp                                     | 2.2                                                                                                                                                       |
| Übertragungsrate                             | COM 2 / 38,4 kBit/s                                                                                                                                       |
| Prozessdatenbreite                           | 16 bit                                                                                                                                                    |
| Messwertinformation                          | 14 bit                                                                                                                                                    |
| Schaltpunktinformation                       | 2 bit                                                                                                                                                     |
| Parametrierung                               | FDT/DTM                                                                                                                                                   |
| Genauigkeit                                  | ± 0.5 % FS BSL                                                                                                                                            |
| In SIDI GSDML enthalten                      | Ja                                                                                                                                                        |
| Programmiermöglichkeiten                     | Start-/Endwert Analogausgang; Schalt-/Rückschaltpunkte; PNP/NPN; Öffner/Schließer; Hysterese-/Fenstermodus; Dämpfung; Druckeinheit; Druckspitzen-speicher |
| Gehäusewerkstoff                             | Edelstahl/Kunststoff, 1.4305 (AISI 303)                                                                                                                   |
| Prozessanschluss                             | G 1/4" Innengewinde                                                                                                                                       |
| Werkstoff Druckanschluss                     | Edelstahl 1.4305 (AISI 303)                                                                                                                               |
| Werkstoff Druckaufnehmer                     | Keramik Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                    |
| Werkstoff Dichtung                           | FPM spez.                                                                                                                                                 |
| Schlüsselweite Druckanschluss/Überwurfmutter | 21 / 30                                                                                                                                                   |
| Max. Anziehdrehmoment Gehäusemutter          | 35 Nm                                                                                                                                                     |
| Elektrischer Anschluss                       | Steckverbinder, M12 x 1                                                                                                                                   |
| Schutzart                                    | IP67<br>IP69K                                                                                                                                             |
| Umgebungstemperatur                          | -40...+80 °C                                                                                                                                              |
| Lagertemperatur                              | -40...+80 °C                                                                                                                                              |
| Schockfestigkeit                             | 50 g (11 ms) , gemäß IEC 68-2-27                                                                                                                          |
| Vibrationsfestigkeit                         | 20 g (9...2000 Hz), gemäß IEC 68-2-6                                                                                                                      |
| EMV                                          | EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD<br>EN 61000-4-3 HF gestrahlt:15 V/m                                                                                    |

## Technische Daten

EN 61000-4-4 Burst: 2 kV  
 EN 61000-4-5 Surge: 1000 V, 42 Ohm  
 EN 61000-4-6 HF leitungsgeb.: 10 V

| Tests/Zulassungen                        |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Zulassungsnummer UL                      | E183243                                                        |
| Referenzbedingungen nach IEC 61298-1     |                                                                |
| Temperatur                               | 15...+25 °C                                                    |
| Luftdruck                                | 860...1060 hPa abs.                                            |
| Luftfeuchtigkeit                         | 45...75 % rel.                                                 |
| Hilfsenergie                             | 24 VDC                                                         |
| Anzeige                                  | 4-stelliges 7-Segment Display um 180° drehbar und ausschaltbar |
| Schaltzustandsanzeige                    | 2 x LED, gelb                                                  |
| Anzeige der Einheit                      | 5 x LED grün (bar, psi, kPa, MPa, misc)                        |
| Temperaturverhalten                      |                                                                |
| Temperaturkoeffizient Spanne $T_{KS}$    | $\pm 0.15$ % v.E./10 K                                         |
| Temperaturkoeffizient Nullpunkt $T_{K0}$ | $\pm 0.15$ % v.E./10 K                                         |
| MTTF                                     | 439 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C                         |

## Technische Daten

| Typ                            | PS003V-501-LI2UPN8X-H1141        |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Ident-No.                      | 6832804                          |
| Druckbereich                   |                                  |
| Druckart                       | Relativdruck                     |
| Druckbereich                   | -1...2.5 bar                     |
|                                | -14.5...36.26 psi                |
|                                | -0.1...0.25 MPa                  |
| zulässiger Überdruck           | $\leq 12$ bar                    |
| Berstdruck                     | $\geq 12$ bar                    |
| Ansprechzeit                   | < 3 ms                           |
| Versorgung                     |                                  |
| Betriebsspannung               | 18...30 VDC                      |
| Stromaufnahme                  | $\leq 50$ mA                     |
| Spannungsfall bei $I_o$        | $\leq 2$ V                       |
| Schutzmaßnahme                 | SELV, PELV nach EN 50178         |
| Kurzschluss-/ Verpolungsschutz | ja / ja                          |
| Schutzart und -klasse          | IP67<br>IP69K / III              |
| Ausgänge                       |                                  |
| Ausgang 1                      | Schaltausgang oder IO-Link Modus |
| Ausgang 2                      | Analog- oder Schaltausgang       |


## Technische Daten

| Schaltausgang                                |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunikationsprotokoll                      | IO-Link                                                                                                                                                                      |
| Ausgangsfunktion                             | Schließer/Öffner, PNP/NPN                                                                                                                                                    |
| Genauigkeit                                  | ± 0.5 % FS BSL                                                                                                                                                               |
| Bemessungsbetriebsstrom                      | 0.2 A                                                                                                                                                                        |
| Schaltfrequenz                               | ≤ 180 Hz                                                                                                                                                                     |
| Schaltpunktabstand                           | ≥ 0.5 %                                                                                                                                                                      |
| Schaltpunkt(e)                               | (min + 0,005 x Spanne)...100 % v. E.                                                                                                                                         |
| Rückschaltpunkt(e)                           | min bis (SP - 0,005 x Spanne)                                                                                                                                                |
| Schaltzyklen                                 | ≥ 100 Mio.                                                                                                                                                                   |
| Analogausgang                                |                                                                                                                                                                              |
| Stromausgang                                 | 4...20 mA                                                                                                                                                                    |
| Spannungsausgang                             | 0...10 V                                                                                                                                                                     |
| Bürde                                        | ≤ 0.5 kΩ                                                                                                                                                                     |
| Genauigkeit LHR                              | ± 0.5 % FS BSL                                                                                                                                                               |
| IO-Link                                      |                                                                                                                                                                              |
| IO-Link Spezifikation                        | V 1.0                                                                                                                                                                        |
| Parametrierung                               | FDT/DTM                                                                                                                                                                      |
| Übertragungsphysik                           | entspricht der 3-Leiter Physik (PHY2)                                                                                                                                        |
| Übertragungsrate                             | COM 2 / 38,4 kBit/s                                                                                                                                                          |
| Prozessdatenbreite                           | 16 bit                                                                                                                                                                       |
| Messwertinformation                          | 14 bit                                                                                                                                                                       |
| Schaltpunktinformation                       | 2 bit                                                                                                                                                                        |
| Frametyp                                     | 2.2                                                                                                                                                                          |
| Genauigkeit                                  | ± 0.5 % FS BSL                                                                                                                                                               |
| In SIDI GSDML enthalten                      | Ja                                                                                                                                                                           |
| Temperaturverhalten                          |                                                                                                                                                                              |
| Medientemperatur                             | -40...+85 °C                                                                                                                                                                 |
| Temperaturkoeffizient Nullpunkt Tk0          | ± 0.15 % v.E./10 K                                                                                                                                                           |
| Temperaturkoeffizient Spanne T <sub>KS</sub> | ± 0.15 % v.E./10 K                                                                                                                                                           |
| Umgebungsbedingungen                         |                                                                                                                                                                              |
| Umgebungstemperatur                          | -40...+80 °C                                                                                                                                                                 |
| Lagertemperatur                              | -40...+80 °C                                                                                                                                                                 |
| Vibrationsfestigkeit                         | 20 g (9...2000 Hz), gemäß IEC 68-2-6                                                                                                                                         |
| Schockfestigkeit                             | 50 g (11 ms) , gemäß IEC 68-2-27                                                                                                                                             |
| EMV                                          | EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD<br>EN 61000-4-3 HF gestrahlt:15 V/m<br>EN 61000-4-4 Burst:2 kV<br>EN 61000-4-5 Surge: 1000 V, 42 Ohm<br>EN 61000-4-6 HF leitungsgeb.:10 V |
| Mechanische Daten                            |                                                                                                                                                                              |
| Gehäusewerkstoff                             | Edelstahl/Kunststoff, 1.4305 (AISI 303)                                                                                                                                      |




## Technische Daten

|                                              |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Druckanschluss                     | Edelstahl 1.4305 (AISI 303)                                                                                                                               |
| Werkstoff Druckaufnehmer                     | Keramik Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                    |
| Werkstoff Dichtung                           | FPM spez.                                                                                                                                                 |
| Prozessanschluss                             | G 1/4" Innengewinde                                                                                                                                       |
| Schlüsselweite Druckanschluss/Überwurfmutter | 21 / 30                                                                                                                                                   |
| Elektrischer Anschluss                       | Steckverbinder, M12 x 1                                                                                                                                   |
| Max. Anziehdrehmoment Gehäusemutter          | 35 Nm                                                                                                                                                     |
| <b>Referenzbedingungen nach IEC 61298-1</b>  |                                                                                                                                                           |
| Temperatur                                   | 15...+25 °C                                                                                                                                               |
| Luftdruck                                    | 860...1060 hPa abs.                                                                                                                                       |
| Luftfeuchtigkeit                             | 45...75 % rel.                                                                                                                                            |
| Hilfsenergie                                 | 24 VDC                                                                                                                                                    |
| Anzeige                                      | 4-stelliges 7-Segment Display um 180° drehbar und ausschaltbar                                                                                            |
| Schaltzustandsanzeige                        | 2 x LED, gelb                                                                                                                                             |
| Anzeige der Einheit                          | 5 x LED grün (bar, psi, kPa, MPa, misc)                                                                                                                   |
| Programmiermöglichkeiten                     | Start-/Endwert Analogausgang; Schalt-/Rückschaltpunkte; PNP/NPN; Öffner/Schließer; Hysterese-/Fenstermodus; Dämpfung; Druckeinheit; Druckspitzen-speicher |
| <b>Tests/Zulassungen</b>                     |                                                                                                                                                           |
| Zulassungen                                  | cULus                                                                                                                                                     |
| Zulassungsnummer UL                          | E183243                                                                                                                                                   |
| MTTF                                         | 439 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C                                                                                                                    |

## Montagezubehör




Anschlusszubehör

| Maßbild                                                                             | Typ                 | Ident-No. |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | WKC4.4T-2/TEL       | 6625025   | Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>    |
|    | RKC4.4T-2/TEL       | 6625013   | Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>       |
|   | RKC4.4T-2/TXL       | 6625503   | Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>       |
|  | WKC4.4T-2/TXL       | 6625515   | Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>    |
|  | RKC4.4T-P7X2-10/TXL | 6626184   | Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, LED, Leitungslänge: 10m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |

Funktionszubehör

| Maßbild | Typ            | Ident-No. |                                                   |
|---------|----------------|-----------|---------------------------------------------------|
|         | USB-2-IOL-0002 | 6825482   | IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |



TBEN-S2-4IOL

6814024

kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul,  
4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4  
universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A

