


BS4251-0/9  
Konfektionierbarer Steckverbinder  
Stecker 7/8", abgewinkelt



Technische Daten

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ                                     | BS4251-0/9                            |
| Ident-No.                               | 6901112                               |
| Steckverbinder A                        | Stecker, 7/8"-16 UN, gewinkelt        |
| Polzahl                                 | 5                                     |
| Kontakte                                | Metall, CuZn, vergoldet               |
| Kontaktträger                           | Kunststoff, PA 66 (UL 94 HB), Schwarz |
| Griffkörper                             | Kunststoff, PBT(UL 94 V0), Schwarz    |
| Überwurfmutter/-schraube                | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt      |
| Einschraubgewinde                       | PG9                                   |
| Außendurchmesser der Leitung            | 6...8 mm                              |
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen          | 0.14...1.5 mm²                        |
| Anschlussart                            | Schraub-/Klemmanschluss               |
| Mechanische Lebensdauer                 | > 50 Steckzyklen                      |
| Verschmutzungsgrad                      | 3                                     |
| Schutzart                               | IP67                                  |
| Netzwerkprotokoll                       | DeviceNet<br>CANopen                  |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C    |                                       |
| Bemessungsspannung                      | 600 V                                 |
| Strombelastbarkeit                      | 9 A                                   |
| Durchgangswiderstand                    | ≤ 3 mΩ                                |
| Mechanische und chemische Eigenschaften |                                       |
| Umgebungstemperatur (fest)              | -25...+85 °C                          |
| Zulassungen                             | cULus Recognized                      |

Merkmale



- zum Einsatz in DeviceNet und CANopen Applikationen sowie zur Spannungsversorgung
- 5-polig
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchmesser 6.0 ... 8.0 mm
- UL-Zulassung

Kontaktbelegung

