

# EC-FSFD5-P/16


## Flanschstecker mit Printkontakte, Hinterwandmontage

### Merkmale



- M12x1-Flanschstecker
- Schutzart IP67
- Hinterwandmontage
- Anschluss über Printkontakte

### Kontaktbelegung



### Technische Daten

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Typ                                     | EC-FSFD5-P/16                     |
| Ident-No.                               | 6934586                           |
| Steckverbinder A                        | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert |
| Polzahl                                 | 4+PE                              |
| Kontakte                                | Messing, CuZn, vergoldet          |
| Kontaktträger                           | Kunststoff, PA GF, Schwarz        |
| Flanschgehäuse                          | Messing, CuZn, Vernickelt         |
| Montageart                              | Hinterwandmontage                 |
| Dichtung Einschraubgewinde              | Kunststoff, NBR                   |
| Einschraubgewinde                       | M16 × 1.5                         |
| Anschlussart                            | Printkontakt                      |
| Mechanische Lebensdauer                 | > 100 Steckzyklen                 |
| Verschmutzungsgrad                      | 3                                 |
| Schutzart                               | IP67, (verschraubt)               |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C    |                                   |
| Bemessungsspannung                      | 60 V                              |
| Strombelastbarkeit                      | 4 A                               |
| Isolationswiderstand                    | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω               |
| Durchgangswiderstand                    | ≤ 5 mΩ                            |
| Mechanische und chemische Eigenschaften |                                   |
| Umgebungstemperatur (fest)              | -30...+90 °C                      |
| Zulassungen                             | CE                                |

### Hinterwandmontage

