

Soluciones Turck Cloud

Antena para montaje en el gabinete de control

Antenna-LTE-Cabinet-3m-01



- Antena para puertas de enlace TX-LTE-WLAN y TCG20
- Montaje en el gabinete de control
- Longitud de cable de 3 m
- Antena LTE (2G/3G/4G)
- Emisión omnidireccional

Tipo	Antenna-LTE-Cabinet-3m-01
N.º de ID	100029658
Datos de sistema	
Frequency band	2G, 3G, 4G (700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 MHz)
nom. Impedancia	50 Ω
Polarización de antena	lineal
Ganancia en la antena	~0,7 dBi (700/850/900) ~3,4 dBi (1700/1800/1900/2100) ~4,0 dBi (2600)
Razón de ondas estacionarias de voltaje (VSWR)	~2,1:1 (700/850/900) ~1,5:1 (1700/1800/1900/2100) ~1,5:1 (2600)
Consumo de potencia	≤ 25 VA
Longitud del cable	3 m
Medidas (An x L x Al)	77.3 x 77.3 x 65.5 mm
Corte	15 x 15 mm Ø 19.5 mm
Temperatura ambiente	-40...+85 °C
Temperatura de almacén	-40...+85 °C
Grado de protección	IP67 IP69K
Material de la cubierta	Tapa: ASA Base: Zamak Junta: TPE
Color de la carcasa	negro
Montaje	En el gabinete de control
Conexión de antena:	Conector SMA