



K80LGRXPQ

Luz de señal LED



- Grado de protección IP67
- clavija M12x1, 5 polos
- tensión de servicio 18...30 VCC
- Grado de protección IP67

Esquema de conexiones




Tipo	K80LGRXPQ
N.º de ID	3079465
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Verde Rojo
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Permanentemente encendido
Características de color 2	Rojo
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _B	18...30 VCC
Consumo máximo de corriente por color	40 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 10 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K80L
Medidas	107.6 x 80.9 x 66.7 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Amarillo
Window material	acrílico, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
Nº de conductores	5
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Grado de protección	IP67

Pruebas/aprobaciones

Aprobaciones	CE
--------------	----

SMBDX80DIN 3077161



placa de montaje para rail DIN, apto para los modelos CP80, DX80, K80, Q80, temperatura de servicio: -20... 90 °C

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus