


CABLE 455-300M cable PROFIBUS – funda del cable en PVC



Tipo	CABLE 455-300M
N.º de ID	6604288
Número de polos	2
Cable	
Protocolo de red	PROFIBUS-DP, 455
Diámetro del cable:	Ø 8.5 mm ±0.15
Longitud del cable	300 m
Funda del cable	PVC, Púrpura
Blindado	Lámina de aluminio, alambre de cobre estañado
Aislamiento del conductor	PE
Sección transversal de núcleo	2 x 0.34 mm²
Hilo trenzado, arreglo	19 x 0.15 mm
Colores del conductor	GN, RD
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	250 V
Corriente	4 A
Resistencia DC (loop)	50 Ω/km
nom. Impedancia	150 Ω (1 MHz)
nom. Capacidad	29.53 pF/m
Propiedades químicas y mecánicas	
Radio de flexión (instalación fija)	≥ 5 x Ø
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 15 x Ø
Temperatura ambiente (fijo)	-40+80 °C
Temperatura ambiente (movido)	-40+80 °C
Otras propiedades	
Apto para el uso de cadenas de arrastre	No
Sin halógenos	No
Resistente a los rayos UV	Sí

Características












- Cable PROFIBUS: AWG 22/1
- Material del revestimiento: PVC, color: vio-
- Diámetro del revestimiento: 8,5 mm
- Aprobación UL
- Extremo abierto
- ■Extremo abierto
- ■Longitud del cable: 300 m

Sección transversal del cable





Resistencia al aceite	No
Piroretardante	Sí
Aprobaciones	UL CSA