


Conector redondo 7/8"


conector hembra confeccionable, recto

B4131-0/13.5



- Tuerca acoplada en metal
- Resistente al aceite
- Homologación UL
- conexión atornillada y a presión
- 3 polos
- rosca PG13,5
- apertura para paso de los cables 10.0 ... 12.0 mm

Configuración de pines



Designación de tipo	B4131-0/13.5
N° de identificación	6904720
Conector A	Conector hembra armable en campo, 7/8", Recto
Número de polos	3
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PBT UL94-V0, Negro
Empuñadura	Plástico, PBT(UL 94 V0), Negro
Tuerca y tornillo de unión	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Niquelado
Rosca interna	PG13.5
Diámetro exterior del cable	min.10...12mm
Sección transversal del conductor/capacidad de fijación	0.14...1.5mm ²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 50 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Clase de protección	When coupled - IP67, (atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	máx. 600 V
Corriente	12 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁹ Ω
Resistencia de paso	≤ 3 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temp. ambiente	
En reposo	-25...+85°C
Aprobaciones	UL