


B5231-0

Conector cableable en campo

Conector hembra, M8 × 1/Ø 8 mm, acodado



Tipo	B5231-0
N.º de ID	6904810
Conector A	Conector hembra, M8 × 1, Acodado
Número de polos	3
Contactos	Bronce,CuSn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA 66 (UL 94 HB), Negro
Empuñadura	Plástico, PA, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Ni-quelado
Junta	neopreno
Junta para rosca	plástico, FPM/FKM
Rosca interna	M11 × 0,75
Diámetro exterior del cable	3.5...5 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.14...0.25 mm²
Modo de conexión	Conexión para soldar
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 3 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+85 °C
Temperatura ambiente (movido)	-40...+85 °C
Aprobaciones	cULus recognized

Características



- Tuerca de acoplamiento de metal
- Grado de protección IP67
- Conexión soldada
- Conector hembra que se puede cablear en terreno
- Conexión mecánica M8/Ø 8 mm
- Diseño acodado
- 3 polos
- metr. Rosca interna M11 x 0,75
- Pasacables de 3,5...5,0 mm

Asignación de contactos

