


BMS8141-0
Conector cableable en campo
Conector macho M12 × 1, recto



Tipo	BMS8141-0
N.º de ID	6933589
Conector A	Conectores, M12 × 1, Recto, codificación C
Número de polos	4
Contactos	CuZn,Revestimiento de Optalloy
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Empuñadura	Plástico, PA, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Ni-quelado
Diámetro exterior del cable	2.5...3.5 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.25...0.75 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 50 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	250 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 3 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+85 °C
Aprobaciones	cULus recognized

Características

- 
- Codificación A
 - Tuerca de acoplamiento de metal
 - Homologación UL
 - conexión atornillada y a presión
 - 4 polos

Asignación de contactos

