


# EC-FKD3-0.5/16

## Brida hembra con hilos trenzados, montaje frontal





### Características



- Conector hembra abridado M12x1
- Grado de protección IP67
- Montaje en pared delantera
- Conexión por hilos conductores
- 3 polos
- Longitud del cable trenzado: 0,5 m

### Asignación de contactos



|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo                                 | EC-FKD3-0.5/16                                  |
| N.º de ID                            | 6934605                                         |
| Conector A                           | Conector hembra, M12 × 1, Recto, codificación C |
| Número de polos                      | 3                                               |
| Contactos                            | Latón, CuZn, Dorado                             |
| Soporte del contacto                 | Plástico, TPU, Negro                            |
| Junta                                | Plástico, FPM/FKM                               |
| Carcasa abridada                     | Latón, CuZn, Niquelado                          |
| Tipo de montaje                      | montaje en pared delantera                      |
| Junta para rosca                     | plástico, NBR                                   |
| Rosca interna                        | M16 × 1,5                                       |
| Modo de conexión                     | Conexión por cable                              |
| Vida útil de funcionamiento mecánico | > 100 Ciclos de acoplamiento                    |
| Grado de suciedad                    | 3                                               |
| Grado de protección                  | IP67, (atornillado)                             |
| Longitud del cable                   | 0.5 m                                           |
| Aislamiento del conductor            | PVC                                             |
| Sección transversal de núcleo        | 3 x 0.34 mm²                                    |
| Colores del conductor                | BN, BU, BK                                      |
| Propiedades eléctricas a +20 °C      |                                                 |
| Voltaje nominal                      | 250 V                                           |
| Corriente                            | 4 A                                             |
| Resistencia de aislamiento           | ≥ 10⁶ Ω                                         |
| Resistencia de paso                  | ≤ 5 mΩ                                          |
| Propiedades químicas y mecánicas     |                                                 |
| Temperatura ambiente (fijo)          | -30...+90 °C                                    |
| Aprobaciones                         | CE                                              |

### Montaje en panel delantero

