


EC-FS12-L/16

Receptáculo macho con contactos soldados, montaje frontal




Características



- Conector macho abridado M12x1
- Grado de protección IP67
- Montaje en pared delantera
- Conexión por contactos soldados

Asignación de contactos



Tipo	EC-FS12-L/16
N.º de ID	6934643
Conector A	Macho, M12 × 1, Recto, codificación C
Número de polos	12
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA GF, Negro
Carcasa abridada	Latón, CuZn, Niquelado
Tipo de montaje	montaje en pared delantera
Junta para rosca	plástico, NBR
Rosca interna	M16 × 1,5
Modo de conexión	Conexión para soldar
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	30 V
Corriente	1.5 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-30...+90 °C
Aprobaciones	CE

Montaje en panel delantero

