


# EC-FSE12-L/16

## Receptáculo macho con contactos soldados, montaje frontal




### Características



- Conector macho abridado M12x1
- Grado de protección IP67
- Carcasa abridada de acero inoxidable
- Montaje en pared delantera
- Conexión por contactos soldados

### Asignación de contactos



|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo                                 | EC-FSE12-L/16                         |
| N.º de ID                            | 6934644                               |
| Conector A                           | Macho, M12 × 1, Recto, codificación C |
| Número de polos                      | 12                                    |
| Contactos                            | Latón,CuZn,Dorado                     |
| Soporte del contacto                 | Plástico, PA GF, Negro                |
| Carcasa abridada                     | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L)  |
| Tipo de montaje                      | montaje en pared delantera            |
| Junta para rosca                     | plástico, NBR                         |
| Rosca interna                        | M16 × 1,5                             |
| Modo de conexión                     | Conexión para soldar                  |
| Vida útil de funcionamiento mecánico | > 100 Ciclos de acoplamiento          |
| Grado de suciedad                    | 3                                     |
| Grado de protección                  | IP67, (atornillado)                   |
| Propiedades eléctricas a +20 °C      |                                       |
| Voltaje nominal                      | 30 V                                  |
| Corriente                            | 1.5 A                                 |
| Resistencia de aislamiento           | ≥ ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                 |
| Resistencia de paso                  | ≤ 5 mΩ                                |
| Propiedades químicas y mecánicas     |                                       |
| Temperatura ambiente (fijo)          | -30...+90 °C                          |
| Aprobaciones                         | CE                                    |

### Montaje en panel delantero

