


Q20PDXLQ

Détecteur opto-électronique – Détecteur en mode diffus




Données techniques

Type	Q20PDXLQ
N° d'identification	3078209
Données optiques	
Fonction	()
Mode de fonctionnement	diffus
Source de lumière	IR
Longueur d'onde	850 nm
Portée	1...1500 mm
Données électriques	
Tension de service	10...30 VDC
Taux d'ondulation	< 10 % V _{crête à crête}
Courant de service nominal DC	≤ 100 mA
Consommation propre à vide	≤ 18 mA
protection contre les inversions de polarité	oui
Fonction de sortie	Contact inverseur, PNP
Fréquence de commutation	≤ 600 Hz
Retard à la disponibilité	≤ 100 ms
Temps de réponse typique	< 0.8 ms
possibilité de réglage	potentiomètre
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire, Q20
Dimensions	20 x 12 x 32 mm
Matériau de boîtier	Plastique, Plastique thermoplastique
Lentille	plastique, Acrylic
Raccordement électrique	Câble avec connecteur, M8 x 1, 0.15 m, PVC
Nombre de conducteurs	4

Caractéristiques

- câble avec connecteur, PVC, 150 mm, M8 x 1, 4 pôles
- mode de protection IP67
- LED visible de tous les côtés
- réglage de la sensibilité par potentiomètre
- tension de service: 10...30 VDC
- sortie de commutation PNP, contact inverseur

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement


Tout comme pour les détecteurs rétro-réfléctifs, l'émetteur et le récepteur du système diffus sont logés dans le même boîtier. Cependant, les détecteurs diffus ne détectent pas l'interruption d'un rayon lumineux, mais la réflexion sur un objet. Un objet sera détecté s'il renvoie suffisamment de lumière au récepteur. La portée des détecteurs diffus dépend largement du pouvoir de réflexion du produit.

Courbe de réserve de gain
réserve de gain dépend de la portée

Données techniques

Température ambiante	-20...+60 °C
Mode de protection	IP67
Indication de la tension de service	LED, vert
Indication de l'état de commutation	LED, Jaune
Signalisation de défaut	LED, Vert, clignotant
Indication réserve de gain	LED, jaune, clignotant
Essais/Certificats	
Homologations	CE

Courbe de réserve de gain



Accessoires

SMBQ20H

3079041

équerre de montage, acier inoxydable, montage horizontal, pour le format Q20

Diagram of SMBQ20H mounting bracket. Dimensions: 30 x 15,7 x 55 mm. Mounting holes: 3,4 x 10,3 and 3,4 x 9,4 mm. Base width: 20 mm.

SMBQ20L

3079040

équerre de montage, à angle droit, acier inoxydable, pour le format Q20

Diagram of SMBQ20L mounting bracket. Dimensions: 40 x 13,7 x 29 mm. Mounting holes: 3,4 x 8,3 and 3,4 x 9,4 mm. Base width: 20 mm.

SMBQ20LV

3079042

équerre de montage, à angle droit, acier inoxydable, pour le format Q20

Diagram of SMBQ20LV mounting bracket. Dimensions: 31,2 x 16,2 x 36 mm. Mounting holes: 3,4 x 9,4 mm. Base width: 12 mm.

SMBQ20U

3079043

boîtier de protection, acier inoxydable, pour le format Q20

Diagram of SMBQ20U protection box. Dimensions: 38,5 x 34 x 23 mm. Mounting holes: 3,2 x 12,6 (2x) mm. Base diameter: ø 25 mm.

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
Diagram of PKW4M-2/TEL cable. Dimensions: 16,5 x 23,5 x 50 mm. Mounting holes: M8 x 1, ø 9,5, ø 9 mm.	PKW4M-2/TEL	6625067	câble de raccordement, connecteur femelle M8, coudé, 4 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com
Diagram of PKG4M-2/TEL cable. Dimensions: 33,5 x 50 mm. Mounting holes: M8 x 1, ø 9,6, ø 9 mm.	PKG4M-2/TEL	6625061	câble de raccordement, connecteur femelle M8, droit, 4 pôles, longueur de câble: 2m, matériau de gaine: PVC, noir; homologation cULus; d'autres longueurs de câble et versions livrables, voir www.turck.com