


# TB-8M12-5-10/TXL

## Répartiteur d'actuateur/de détecteur M12 x 1 passif – 8 canaux, avec câble raccordé de manière fixe



### Données techniques

Type	TB-8M12-5-10/TXL
N° d'identification	6611949
Répartiteur E/S	8, avec câble raccordé de manière fixe
Boîtier	plastique, PA, noir
Emplacement E/S	M12 x 1
Nombre de pôles	4+PE
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Raccordement groupé	câble
Diamètre de câble	Ø Ø 10.39 mm
Longueur de câble	10 m
Gaine de câble	PUR, Noir
Isolation du conducteur	PVC
Section de conducteur	16 x 0.32 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur	3x 0.82 mm <sup>2</sup>
Couleurs de câble	VT, RD, GY, GN, BK, WH, PK, YE, RD-BU, GYPK, WHGN, WHYE, WHGY, YEBN, BNGN, GYBN
Couleurs de câble	BN, BU, GNYE
<b>Caractéristiques électriques à +20°C</b>	
Tension nominale	30 V
Intensité maximale admissible	2 A par contact de signal, courant total 6 A
Résistance d'isolation	≥ 10 <sup>8</sup> Ω

### Caractéristiques




- matériau de boîtier : nylon
- couleur de boîtier: noir
- Mode de protection IP67
- Conformité RoHS
- Conformité CE
- Emplacement E/S (nombre de pôles): 4 pôles + PE

### Configuration de contact

Connecteur mâle E/S



### schéma de connexions



## Données techniques

Résistance transversale  $\leq 5 \text{ m}\Omega$

### Caractéristiques mécaniques et chimiques

Rayon de courbure (déplacement fixe)  $\geq 5 \times \varnothing$

Rayon de courbure (utilisation flexible)  $\geq 15 \times \varnothing$

En état de repos  $-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots +85 \text{ }^\circ\text{C}$

### Configurations

Emplacement/Broche	C1/2	C1/4	C2/2	C2/4	C3/2	C3/4	C4/2	C4/4
Bride M23	7	15	4	5	8	16	14	3
Câble	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	YE	BNGN	GY

Emplacement/Broche	C5/2	C5/4	C6/2	C6/4	C7/2	C7/4	C8/2	C8/4
Bride M23	9	17	13	2	10	11	18	1
Câble	WHYE	PK	YEBN	RD	WHGY	BK	GYBN	VT

Alimentation C1-C8	24V	0V	PE
Bride M23	19	6	12
Câble	BN	BU	GNYE

### Fourniture

Article	Quantité	Description
répartiteur	1	Répartiteur d'actuateur/détecteur passif
VS-M12-BK	2	Bouchon d'obturation pour les connecteurs femelles M12
KS9/20	9	plaquettes d'identification

### Accessoire

N° d'identité	Type	Description
6900196	CK19-0	Connecteur femelle M23 confectionnable, 19 pôles, droit
6930225	CS19-0	Connecteur mâle M23 confectionnable, 19 pôles, droit
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	câble d'actuateur/détecteur, connecteur femelle M12 sur connecteur mâle M12, droit, 5 pôles, 2m *
6936055	VS-M12-BK	Bouchon d'obturation pour les connecteurs femelles M12
8015002	KS9/20	plaquettes d'identification

\* autres longueurs sur demande