


HA8141-16

Connecteur confectionnable

Connecteur femelle M12 × 1, droit



Données techniques

Type	HA8141-16
N° d'identification	6905409
Connecteur A	Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles	4
Contacts	CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Diamètre extérieur du câble	6...8 mm
Section conducteur/section raccordable	0.34...0.75 mm²
Type de connexion	raccordement par technique à borne guillotine
Type de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	50 V
Intensité maximale admissible	6 A
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-5...+50 °C

Caractéristiques



- Ecrou de serrage métallique
- Indice de protection IP67
- technique rapide de raccords autodéroulants
- codage A
- 4 pôles
- filetage métrique M12 x 1
- diamètre de ligne 6 ... 8 mm

Configuration de contact

