

BK6-0

Connecteur confectionnable

Connecteur femelle M16 × 0,75, droit



Données techniques

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Type                                        | BK6-0                                     |
| N° d'identification                         | 6934731                                   |
| Connecteur A                                | Connecteur femelle, M16x0,75, Droit       |
| Nombre de pôles                             | 6                                         |
| Contacts                                    | Bronze, CuSn, argenté                     |
| Corps isolant                               | Plastique, PBT UL94-V0, Noir              |
| Corps de manchon                            | Plastique, PA, Noir                       |
| Écrou/vis de serrage                        | fonte de zinc, GD-Zn, nickelé             |
| Filetage                                    | PG9                                       |
| Diamètre extérieur du câble                 | 6...8 mm                                  |
| Section conducteur/section raccordable      | 0.14...0.75 mm²                           |
| Type de connexion                           | raccordement par vis/bornes               |
| Durée de vie mécanique                      | > 500 Cycles de couplage et de découplage |
| Degré de pollution                          | 1                                         |
| Caractéristiques électriques à +20°C        |                                           |
| Tension nominale                            | 60 V                                      |
| Intensité maximale admissible               | 5 A                                       |
| Résistance d'isolation                      | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                       |
| Résistance transversale                     | ≤ 5 mΩ                                    |
| Caractéristiques mécaniques et chimiques    |                                           |
| Température ambiante (posé de manière fixe) | -40...+95 °C                              |

Caractéristiques



- connexion soudée
- 6 pôles
- filetage PG9
- diamètre de ligne 6.0 ... 8.0 mm

Configuration de contact

