




Répartiteurs à deux voies raccord en T Profibus, entièrement blindé, 12 MBit/s RKSW-2RSSW45-0002



- raccord en T, codé inversement
- pour utilisation dans des applications PRO-FIBUS-DP
- connexion directe de plusieurs répartiteurs en T possible
- connecteur femelle - connecteur mâle - mâle, 5 pôles
- Conformité RoHS
- Mode de protection IP67



Type	RKSW-2RSSW45-0002
N° d'identification	6935098

Répartiteur E/S	Répartiteur en T
Boîtier	plastique, TPU, noir

Connecteur A	connecteur mâle, connecteur mâle - connecteur femelle, M12x1, Codage A
Nombre de pôles	5
Corps isolant	Plastique, TPU, Violet
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, Uniquement en état vissé


Connecteur B	Connecteur femelle, M12x1, Codage A
Nombre de pôles	4
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67

Protocole réseau	PROFIBUS-DP
------------------	-------------

Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	48V
Intensité maximale admissible	0.4AA
Résistance d'isolation	$\geq 10^5 \Omega$
Résistance transversale	$\leq 5 m\Omega$

Température ambiante (posé de manière fixe)	-30...+90°C
---	-------------

schéma de connexions



Accessoires

Type	No. d'identi- té		Dimensions
TORQUE-WRENCH-SET- BUS	6936171	Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW13), Gabelschlüssel für M12 (SW14)	