


BMS8151-0/PG9/YE

Connecteur confectionnable

Connecteur mâle M12 × 1, droit



Données techniques

Type	BMS8151-0/PG9/YE
N° d'identification	6936232
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1, Droit, Coda-ge A
Nombre de pôles	5
Contacts	CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA6, UL 94, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA6 GF, UL 94, Jaune
Écrou/vis de serrage	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Joint filetage	plastique, FPM/FKM
Diamètre extérieur du câble	4...8 mm
Section conducteur/section raccordable	0.25...1.5 mm²
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de décou-plage
Type de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	60 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Caractéristiques mécaniques et chi-miques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-30...+85 °C

Caractéristiques

- Codage A
- Boîtier jaune
- Ecrou de serrage métallique
- Diamètre de ligne 4,0...8,0 mm
- Section raccordable 0,25 ... 1,50 mm²
- Indice de protection IP67
- Conformité RoHS
- raccordement par bornes à vis
- Codage A
- 5 pôles

Configuration de contact

