

TX HMI / PLC-serie

Plug-in module

PROFIBUS-DP slave


TX-DP-S

Type	TX-DP-S
Identnr.	100010167
<hr/>	
Systeemvoeding	uit de HMI
<hr/>	
Systeemdata	
Transmissiesnelheid veldbus	9.6 Kbit/s... 12 Mbit/s
Aansluittechniek veldbus	1 x 9-pol. D-SUB, Bus
Potentiaalscheiding	optisch
<hr/>	
Profibus-DP	
Procesdatabreedte	32 Byte IN + OUT ges.
<hr/>	
Normen-/richtlijnenconformiteit	
Goedkeuringen en certificaten	CE
<hr/>	
Afmetingen (B x L x D)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Opslagtemperatuur	-20...+70 °C
Relatieve vochtigheid	5.....85 %, niet condenserend
Beschermingsgraad	IP20
Behuizingsmateriaal	Metaal
Behuizingskleur	zilver
Montage	op HMI's van de TX500- en TX700-serie



- Plug-in-uitbreidingsmodule voor gebruik met HMI's van de TX700- en TX800-productserie
- PROFIBUS-DP Slave in TX VisuPro
- Max. overdrachtssnelheid: 12 Mbit
- 9-polige SUB-D-contraconnector

aansluittechniek en pinbeleggingen



PROFIBUS-DP
SUB-D-bus, 9-polig

Pinbezetting

	1 = n.c.
	2 = n.c.
	3 = RXD/TXD (B)
	4 = RTS
	5 = GND
	6 = +5 V 100 mA max.
	7 = n.c.
	8 = RXD/TXD (A)
	9 = n.c.