


# NI8U-EG12SK-VP4X


## Inductieve sensor



### Kenmerken

- schroefdraad, M12 x 1
- roestvaststaal, 1.4301
- Factor 1 voor alle metalen
- Beschermingsklasse IP68
- Magneetveldvast
- Uitgebreid temperatuurbereik
- Hoge schakelfrequentie
- DC 4-draads, 10...65 VDC
- wisselcontact, PNP-uitgang
- aansluitklemmenruimte

### Aansluitschema



### Functieprincipe

Inductieve sensoren detecteren contactloos en slijtagevrij metalen voorwerpen. Uprox factor 1-sensoren hebben vanwege hun gepatenteerde ferrietloze multipoelsysteem aanzienlijke voordelen. Zij detecteren alle metalen met dezelfde schakelafstand, zijn magneetveldvast en beschikken over grote schakelafstanden.

### Technische gegevens


|                                                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                               | NI8U-EG12SK-VP4X                                                                   |
| Identnr.                                           | 1580901                                                                            |
| <b>Algemene gegevens</b>                           |                                                                                    |
| Nominale schakelafstand                            | 8 mm                                                                               |
| Inbouwsituatie                                     | Niet-bondig                                                                        |
| Veilige schakelafstand                             | $\leq (0,81 \times S_n)$ mm                                                        |
| Herhalingsnauwkeurigheid                           | $\leq 2 \%$ van eindwaarde                                                         |
| Temperatuurdriфт                                   | $\leq \pm 10 \%$<br>$\leq \pm 15 \%, \leq -25 \text{ °C} \vee \geq +70 \text{ °C}$ |
| Hysteresis                                         | 3...15 %                                                                           |
| <b>Elektrische gegevens</b>                        |                                                                                    |
| Bedrijfsspanning $U_s$                             | 10...65 VDC                                                                        |
| Ripple $U_{ss}$                                    | $\leq 10 \%$ $U_{Bmax}$                                                            |
| DC nominale bedrijfsstroom $I_s$                   | $\leq 200$ mA                                                                      |
| Eigen stroomopname                                 | $\leq 15$ mA                                                                       |
| Reststroom                                         | $\leq 0.1$ mA                                                                      |
| Isolatietestspanning                               | 0.5 kV                                                                             |
| Kortsluitbeveiliging                               | Ja/Pulserend                                                                       |
| Spanningsverlies bij $I_s$                         | $\leq 1.8$ V                                                                       |
| Beveiliging tegen kabelbreuk/omgekeerde polariteit | Ja/Volledig                                                                        |
| Uitgangsfunctie                                    | Vierdraads, Wisselcontact, PNP                                                     |
| Gelijkstroombestendigheid                          | 300 mT                                                                             |
| Wisselveldbestendigheid                            | 300 mT <sub>ss</sub>                                                               |
| Beschermingsklasse                                 | □                                                                                  |
| Schakelfrequentie                                  | 1 kHz                                                                              |

Technische gegevens

| Mechanische gegevens                      |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bouwworm                                  | schroefdraad, M12 x 1                     |
| Afmetingen                                | 75 mm                                     |
| Materiaal behuizing                       | roestvast staal, 1.4301 (AISI 304)        |
| Materiaal deksel aansluitklemmenruimte    | kunststof, Ultem                          |
| Materiaal behuizing aansluitklemmenruimte | kunststof, PA12-GF30                      |
| Materiaal actief vlak                     | Kunststof, PBT                            |
| Max. aandraaimoment behuizingsmoer        | 10 Nm                                     |
| Elektrische aansluiting                   | Klemmenruimte                             |
| Klemvermogen                              | ≤ 1.5 mm²                                 |
| Buitendiameter kabel                      | 4.5...8 mm                                |
| Omgevingsomstandigheden                   |                                           |
| Omgevingstemperatuur                      | -30...+85 °C                              |
| Vibratiebestendigheid                     | 55 Hz (1 mm)                              |
| Schokbestendigheid                        | 30 g (11 ms)                              |
| Beschermingsgraad                         | IP68                                      |
| MTTF                                      | 874 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Schakeltoestandsindicatie                 | LED, Geel                                 |
| Meegeleverd                               | schroefbevestiging; 2x rubberafdichting   |

Montagehandleiding

Inbouw instructies / Beschrijving




|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Afstand D                      | 3 x B   |
| Afstand W                      | 3 x Sn  |
| Afstand T                      | 45 mm   |
| Afstand S                      | 1,5 x B |
| Afstand G                      | 6 x Sn  |
| Afstand N                      | 2 x Sn  |
| Diameter van het actief vlak B | Ø 12 mm |

## Toebehoren

BST-12B

6947212


Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6



QM-12

6945101


Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M16 × 1. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen



MW12

6945003

Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304)



BSS-12

6901321

Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen

