

RP-RM83F-75LT

Veiligheidstechniek – Trekkoord-veiligheidsschakelaar

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**

Technische gegevens

Type	RP-RM83F-75LT
Identnr.	3081876
Functie	Trekkoord-veiligheidsschakelaar
Uitgangsfunctie	2 x N.C., potentiaalvrij
Contactbelasting	3A/240V AC-15, 0.27A/250V DC-13
Nominale isolatiespanning	250 V
Conv. thermische stroom	10 A
Nominale doorgangsweerstand	2.5 kV
Beschermingsklasse	I
Bouwworm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	metaal, spuitgegoten aluminium legering
Schakelfrequentie	20 /min
Mechanische levensduur	1 * 10 ⁵ Schakelingen
B10d waarde	2 * 10 ⁵ Schakelingen
Elektrische aansluiting	Klemmenruimte, klemmenkast met kabel-wartel
Aantal aders	8
Omgevingstemperatuur	-30...+80 °C
Beschermingsgraad	IP67
Bijzondere kenmerken	Wash down
Tests/certificaten	



Kenmerken

- trekkoordschakelaar
- In overeenstemming met IEC 60947-5-1
- geïntegreerde noodstop-schakelaar
- weergave van draadspanning
- Maximale draadlengte: 75 m
- Vereist: toebehorenkit voor trekkoordschakelaar
- 2 veiligheidsuitgangen, N.C.
- 2 hulpcontacten, N.O.