


# NI15-G30SK-AP6X


## Inductieve sensor



### Kenmerken

- schroefdraad, M30 x 1,5
- korte versie
- messing verchroomd
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- aansluitklemmenruimte

### Aansluitschema



### Technische gegevens

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Type                                               | NI15-G30SK-AP6X                                     |
| Identnr.                                           | 46482                                               |
| <b>Algemene gegevens</b>                           |                                                     |
| Nominale schakelafstand                            | 15 mm                                               |
| Inbouwsituatie                                     | Niet-bondig                                         |
| Veilige schakelafstand                             | $\leq (0,81 \times S_n)$ mm                         |
| Correctiefactoren                                  | St37 = 1; Al = 0,3; roestvast staal = 0,7; Ms = 0,4 |
| Herhalingsnauwkeurigheid                           | $\leq 2 \%$ van eindwaarde                          |
| Temperatuurdriфт                                   | $\leq \pm 10 \%$                                    |
| Hysteresis                                         | 3...15 %                                            |
| <b>Elektrische gegevens</b>                        |                                                     |
| Bedrijfsspanning $U_s$                             | 10...30 VDC                                         |
| Ripple $U_{ss}$                                    | $\leq 10 \%$ $U_{Bmax}$                             |
| DC nominale bedrijfsstroom $I_s$                   | $\leq 200$ mA                                       |
| Eigen stroomopname                                 | $\leq 15$ mA                                        |
| Reststroom                                         | $\leq 0.1$ mA                                       |
| Isolatietestspanning                               | 0.5 kV                                              |
| Kortsluitbeveiliging                               | Ja/Pulserend                                        |
| Spanningsverlies bij $I_s$                         | $\leq 1.8$ V                                        |
| Beveiliging tegen kabelbreuk/omgekeerde polariteit | Ja/Volledig                                         |
| Uitgangsfunctie                                    | Driedraads, N.O.-contact, PNP                       |
| Schakelfrequentie                                  | 0.5 kHz                                             |
| <b>Mechanische gegevens</b>                        |                                                     |
| Bouwvorm                                           | schroefdraad, M30 x 1.5                             |
| Afmetingen                                         | 87 mm                                               |
| Materiaal behuizing                                | metaal, CuZn, verchroomd                            |

### Functieprincipe


Inductieve sensoren detecteren contactloos en slijtagevrij metalen voorwerpen. Hiervoor gebruiken zij een hoogfrequent elektromagnetisch wisselveld, dat met het te detecteren voorwerp in wisselwerking treedt. Bij inductieve sensoren wordt dit veld door een LC-resonantiekring met een ferrietkern-spoel opgewekt.

Technische gegevens

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Materiaal deksel aansluitklemmenruimte    | kunststof, Ultem                              |
| Materiaal behuizing aansluitklemmenruimte | kunststof, PA12-GF30                          |
| Materiaal actief vlak                     | Kunststof, PA12-GF30                          |
| Max. aandraaimoment behuizingsmoer        | 75 Nm                                         |
| Elektrische aansluiting                   | Klemmenruimte                                 |
| Klemvermogen                              | ≤ 2.5 mm²                                     |
| Buitendiameter kabel                      | 4.5...8 mm                                    |
| Omgevingsomstandigheden                   |                                               |
| Omgevingstemperatuur                      | -25...+70 °C                                  |
| Vibratiebestendigheid                     | 55 Hz (1 mm)                                  |
| Schokbestendigheid                        | 30 g (11 ms)                                  |
| Beschermingsgraad                         | IP67                                          |
| MTTF                                      | 2283 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99)<br>40 °C |
| Schakeltoestandsindicatie                 | LED, Geel                                     |
| Meegeleverd                               | schroefbevestiging; 2x rubberafdichting       |

Montagehandleiding

Inbouw instructies / Beschrijving




|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Afstand D                      | 3 x B   |
| Afstand W                      | 3 x Sn  |
| Afstand T                      | 3 x B   |
| Afstand S                      | 1,5 x B |
| Afstand G                      | 6 x Sn  |
| Afstand N                      | 20 mm   |
| Diameter van het actief vlak B | Ø 30 mm |

## Toebehoren

QM-30


6945103



Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M36 × 1,5. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen.

BST-30B


6947216



Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6

MW30


6945005



Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304)

BSS-30

6901319



Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen