


B4131-0/13.5

7/8" cilindervormige connector – Confectioneerbare
contraconnector, recht



Technische gegevens

Type	B4131-0/13.5
Identnr.	6904720
Connector A	Zelfconfectioneerbare contraconnector, 7/8", Recht
Aantal polen	3
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PBT UL94-V0, Zwart
Greep	Kunststof, PBT(UL 94 V0), Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Schroefdraad	PG 13,5
Externe diameter van de leiding	min. 10...12 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...1.5
Aansluittype	schroef-/klemmaansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	600 V
Stroombelastbaarheid	12 A
Isolatieweerstand	$\geq 10^8 \Omega$
Elektrische weerstand	$\leq 3 m\Omega$
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-25 °C...+85 °C
Certificaten	UL

Kenmerken



- Metalen montagemoer
- Oliebestendig
- UL-certificaat
- schroef-/klemmaansluiting
- 3-polig
- PG13,5 schroefdraad
- kabeldiameter 10.0 ... 12.0 mm

Contactconfiguratie

