


# B5241-0

## Confectioneerbare connector

### Contraconnector M8 × 1 / Ø 8 mm, haaks



#### Technische gegevens

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Type                                   | B5241-0                              |
| Identnr.                               | 6904815                              |
| Connector A                            | Contraconnector, M8 × 1, Haaks       |
| Aantal polen                           | 4                                    |
| Contacten                              | Brons, CuSn, Verguld                 |
| Contactdrager                          | Kunststof, PA 66 (UL 94 HB), Zwart   |
| Greep                                  | Kunststof, PA, Zwart                 |
| Wartelmoer/-bout                       | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld |
| Dichtingsring                          | Neopreen                             |
| Dichting schroefdraad                  | kunststof, FPM/FKM                   |
| Schroefdraad                           | M11 × 0,75                           |
| Externe diameter van de leiding        | 3.5...5 mm                           |
| Aderdoorsnede/klemvermogen             | 0.14...0.25 mm <sup>2</sup>          |
| Aansluittype                           | Soldeercontact                       |
| Mechanische levensduur                 | > 100 Steekcycli                     |
| Beschermingsklasse                     | IP67, (geschroefd)                   |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C   |                                      |
| Nominale spanning                      | 30 V                                 |
| Stroombelastbaarheid                   | 4 A                                  |
| Elektrische weerstand                  | ≤ 3 mΩ                               |
| Mechanische en chemische eigenschappen |                                      |
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd)      | -40...+85 °C                         |
| Certificaten                           | cULus erkend                         |

#### Kenmerken



- Metalen montagemoer
- Beschermingsklasse IP67
- Lötanschluss
- 4-polig
- Metr. schroefdraad M11 x 0,75
- Kabeldiameter 3,5 ... 5,0 mm

#### Contactconfiguratie

