


BSV4140-0/13.5
Confectioneerbare connector
Connector 7/8", recht



Technische gegevens


Type	BSV4140-0/13.5
Identnr.	6914562
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Roestvast staal, 1.4404, gepassiveerd
Externe diameter van de leiding	10...12 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...1 mm²
Aansluittype	schroef-/klem aansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Netwerkprotocol	PROFIBUS-PA FOUNDATION fieldbus
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+90 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+90 °C

Kenmerken



- Voor gebruik in PROFIBUS-PA en FOUNDATION fieldbustoepassingen
- Schroef-/klem aansluiting
- Roestvaststalen montagevoet
- 4-polig
- PG13,5 schroefdraad
- Kabeldiameter 10,0...12,0 mm

Contactconfiguratie



Titel aansluitschema

Aansluiting PROFIBUS-PA aansluiting FOUNDATION field

