


Measuring Light Screen Emitter BMEL7232A



Typ	BMEL7232A
Nr kat.	3038539
Dane optyczne	
Funkcja	Czujnik przeciwsobny (nadajnik)
Tryb pracy	Nadajnik
Rodzaj światła	IR
Długość fali	880 nm
Rozdzielczość optyczna	9.7 mm
Zasięg	600...4600 mm
Wysokość aktywna	1819 mm
Liczba wiązek	192
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_b	11.4...14 V DC
Prąd bez obciążenia I_b	≤ 1200 mA
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny, Mini Array
Materiał obudowy	Metal, AL
Soczewka	tworzywo sztuczne, Acrylic
Połączenie elektryczne	Złącze, 7/8"
Temperatura pracy	-20...+70 °C
Stopień ochrony	IP65
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE
Certyfikaty	CE
	Certyfikat cULus

- Minimum target size 9.7 mm
- Scan field 1810 mm
- Max. sensing range 4.6 m
- Operating voltage 11.8...12.2 VDC (from controller)
- Protection class IP65
- Adjustment via software

Zasada działania

Measuring light screens are ideally suited for precise detection and inspection tasks such as product profiling, sizing, edge and centre guiding, hole and parts detection and the like. Each system consists of an emitter, receiver and a controller module, which is equipped with several switching and analogue outputs, depending on the specific version. The device also enables data transmission via RS232 or R485, either in a binary or ASCII code format. The scan times depend on the height of the measuring array and the adjusted scan mode. Detailed information can be taken from the instruction manual.